

Check Lista / Skrócona instrukcja obsługi przyczepy kempingowej Dethleffs 480 QLK

Przed podróżą sprawdzić:

UWAGA:W przypadku zmiany koła po przejechaniu 50 km należy sprawdzić dokręcenie śrub!

Na zewnątrz:	Wewnątrz:
<ul style="list-style-type: none">- zamknąć klapę serwisową, drzwi wejściowe, drzwi z kasety WC, drzwi bakisty na klucz- zamknąć klapki od prądu i wody- zamknąć dopływ gazu, zabezpieczyć butlę gazową- sprawdzić zamknięcie markizy zewnętrznej - zwinąć do góry podpory podwozia- spuścić szarą wodę i zmniejszyć ilość czystej wody do poziomu minimalnego- sprawdzić napięcie hamulca najazdowego, linki zabezpieczającej oraz koła podporowego- sprawdzić oświetlenie (pozycje, stop, kierunkowskazy, wsteczny, przeciwmgielne) - spuścić hamulec ręczny - sprawdzić czy nic nie leży pod przyczepą ani nie wystaje - założyć i wyregulować dodatkowe lusterka- upewnić się, że MOVER jest zwolniony	<ul style="list-style-type: none">- zabezpieczyć przedmioty w szafkach- zamknąć szafki i szuflady naciskając chromowany klawisz- zabezpieczyć produkty w lodówce- zabezpieczyć akcesoria- schować kabel, klucz do markizy, klucz do podpór- zabezpieczyć szafki, stół- opróżnić toaletę- zabezpieczyć telewizor i uchwyt TV- wyłączyć ogrzewanie ciepłej wody- zamknąć 3 zawory gazu pod aneksem kuchennym i zakręcić butlę gazową w przednim schowku- zamknąć wszystkie okna ściennie i dachowe

• **Ustawianie przyczepy i jej poziomowanie** – Po przyjeździe na pole kempingowe należy zapewnić sobie pomoc drugiej osoby przy manewrowaniu i ostrożnie ustawić przyczepę w wskazanym miejscu przez opiekuna pola kempingowego. Po ustawieniu należy odpiąć przyczepę z haka pojazdu i rozwinąć wszystkie cztery podpory kół. **Uwaga! Podpory nie służą do dźwignia przyczepy i poziomowania, tylko do jej ustabilizowania.** Do stabilizacji należy użyć koła podporowego i poziomicy, a gdy przyczepa wymaga wypoziomowania bocznego to należy najechać kołami przyczepy kempingowej na najazdy poziomujące.

• **Obsługa kasety WC** – opróżnić kasetę przez rurę otwierając zakrętkę. Następnie wypłukać zawartość kasety. Do czystej kasety wrzucić 1 saszetkę w woreczku i zalać 0,5-1l czystej wody. Zakręcić korek i wsunąć kasetę z powrotem pod ubikację. Wszystkie 'przełączniki' muszą być ustawione w pionie – tryb zamknięcia. W innym przypadku kasetka nie będzie chciała wyjść lub wejść. Przed oddaniem przyczepy kempingowej ubikacja, kasetka WC oraz miejsce na kasetę musi być czyste i suche.

• Aby **włączyć ogrzewanie ciepłej wody** należy wcisnąć przycisk w panelu sterowania (panel znajduje się nad piecykiem). Woda będzie nagrzana po kilku minutach.

• **Otwierając okna** należy upewnić się czy otworzyliśmy wszystkie klamki – w innym wypadku grozi to pęknięciem okna. Przy otwieraniu okien należy wcisnąć guzik w klamce i przekręcić. Jeśli okno nie ma guzika – przekręcić klamkę.

• **Uruchomienie gazu** odbywa się poprzez:

1. Odkręcenie butli gazowej w przedniej bakiście
2. Otwarcie zaworów gazu w aneksie kuchennym (pierwsza szuflada)

Lodówka: może być zasilana napięciem 12V lub 230V. Aby zmienić poziom mocy, należy przytrzymać panel wyświetlający aktualne ustawienia, co umożliwi regulację parametrów pracy urządzenia.

• **Kuchnia:** Przekręcenie pokrętki na maksimum, przytrzymanie – po chwili palnik powinien działać. W przypadku przyczep bez iskrownika – użyć zapalniczki. Wyłączenie – wszystko na '0'

- Gdy słyszymy **odgłos buczenia działającej pompy wody** w sposób ciągły to oznacza że jest za mało czystej wody w zbiorniku i pompa może nie utrzymać ciśnienia. Aby nie uszkodzić pompy – zakręcamy kran i uzupełniamy zbiornik wody czystej.
- **Woda czysta powinna być pobierana z pewnego źródła.** Pobieranie zanieczyszczonej wody spowoduje zatarcie pompy.
- Staramy się używać **moskitier** w oknach z uwagi na owady.
- **Nie przekraczamy dopuszczalnej prędkości maksymalnej** z uwagi na zmniejszoną sterowność zestawu.
- **Pamiętać o wysokości pojazdu i szerokości** podczas poruszania się pod wiaduktami, tunelami itp. oraz uważać na gałęzie i konary drzew, kable. Należy pamiętać że pojazd zachodzi na zakręcie i należy zakręty brać szerzej.
- **W łazience nie używać silnych środków chemicznych** tj. z dodatkiem chloru czy silnych związków powierzchniowo czynnych. **Używać środków specjalnie przystosowanych do pojazdów kempingowych.**
- W przypadku mycia przyczepy nie używać dużego ciśnienia wody, stosować chemię do mycia pojazdów kempingowych lub delikatnych środków chemicznych.
- W przypadku **używania markizy zewnętrznej** należy zabezpieczyć ją używając **pasa sztormowego i śledzi**. W przypadku złych warunków atmosferycznych, nieobecności załogi przy markizie, zwijać roletę z uwagi na uszkodzenie. Używając roletę pamiętamy że rozwijamy ją do długości około jednego metra, a następnie druga osoba asekuje (trzyma roletę), aż do pełnego rozwinięcia, wyciągamy podpory (nogi) po dwóch stronach. Markiza nie może swobodnie zwisać bez zabezpieczeń nóg!
- **Korzystając z aneksu kuchennego** należy delikatnie opuszczać szybę na palniki i zlew. Nie kłaść nic na szyby oraz nie stosować ich jako deski do krojenia.
- **Otwierając szuflady w aneksie kuchennym** należy najpierw **odbezpieczyć chromowany guzik**, a następnie delikatnie otworzyć szufladę. Szuflady z uwagi na delikatne mocowania i wykonanie nie należy przeładowywać. Po zamknięciu szuflady oraz przed ruszeniem przyczepą należy wcisnąć chromowany przycisk aby nie wystawał. Szuflada wtedy jest zabezpieczona przed otwarciem.
- **Przed zwrotem przyczepy należy:**
 - Opróżnić i wypłukać zbiornik na szarą wodę,
 - Wyczyścić ubikację,
 - Opróżnić i wypłukać kilkakrotnie kasetę WC, zwrócić pustą.
 - Wyczyścić miejsce na kasetę chemiczną oraz awaryjne miejsce na fekalia pod kasetą WC.
 - Umyć lodówkę wilgotną ściereczką
 - Umyć aneks kuchenny
 - Pozamiatać podłogę w przyczepie

Ciśnienie w oponach:

155/80 R 13 XL = 3,3 bar	185 R 14 C = 4,5 bar
195/70 R 14 XL = 3,2 bar	195/70 R 15 C = 4,5 bar
165 R 13 C = 3,8 bar	195/70 R 14 = 4,5 bar
195/70 R 14 C = 4,5 bar	225/70 R 15 C = 4,5 bar

.....

Oświadczam, że zostałem/am przeszkolony/a w zakresie użytkowania przyczepy i zapoznałem się z wytycznymi powyżej